

NEW PLATING BUTTONS

※検針機“LEVEL8”感度対応サイズは赤字で表記しています。

NEW

JPS300 11.5 13 15 18 21mm ABS



潰れた風合いを表現してアンテックな
雰囲気を出します。

NEW

JPS302 15 18 21 23 25mm ABS



NEW

JPS301 15 18 21 23 25mm ABS



エンブレムボタンをより強調する為、
コントラストを施します。



NEW

JPS304 15 18 21 23 25mm ABS



modern

NEW

JPS303 15 18 21 23 25mm ABS



antique

NEW

CD126 11.5 13 15 18 20mm ABS/IP ※接着2パーツ



11.5mm G-W



20mm G-W



11.5mm S-W



20mm S-W

NFB521

※接着2パーツ

15 18 20 23 25mm UP/ABS



01G



09G

※金具G, Sを指定してください。

NFB522

※接着2パーツ

15 18 20 23 25mm UP/ABS



01G



09G

※金具G, Sを指定してください。

NFB523

※接着2パーツ

15 18 20 23 25mm UP/ABS



01G



09G

※金具G, Sを指定してください。

※ABSメッキボタンは出荷前、検針機によるダブルチェック(メーカーと弊社社内)を行っています。

検針機・・・ハシマ HN-870C コンペアー型検針機による感度判定

測定方法・・・LEVEL8 ベルトスピード標準40m/min ボタン2個並列で10個を検針機に通したときの判定値

感度値・・・鉄球φ1.0mmを検出できる感度。(鉄製ミシン針の折れ片4mm相当)

原則として20mm以下のサイズにおいては、鉄球φ1.0mmの設定で当社の製品が検出されないように検針機対応メッキを
施しておりますが、ロットによりブレが生じますのでご使用の際は必ずサンプル段階での検針機感度チェックをお願いします。

また、鉄球φ0.8mm感度の基準をご希望の場合は営業担当にご相談ください。